



Séchoir rotatif

T5300LE

Caractéristiques et points forts

- Avec programmeur Compass Pro
 - Écran large et clair pour une sélection aisée des programmes
 - Accès facile avec interface conviviale
 - Sélection de la langue
 - Programme de service pour régler les paramètres
 - Connexion USB
- Sèche-linge à pompe à chaleur
- Faible consommation d'énergie
- Aucun conduit d'évacuation requis
- Tambour inverseur
- Contrôle de l'humidité résiduelle – RMC
- Large porte pour un chargement et un déchargement aisés
- Fonction défroissage
- Programme de service intégré

Principales options

- Tambour en acier inoxydable



Photo non contractuelle

Caractéristiques principales		T5300LE	
Capacité, coefficient de remplissage 1:50/1:30	kg	6/10	
Volume du tambour	litre	300	
Diamètre du tambour	mm	760	
Puissance de la pompe à chaleur	kW	3	
Consommation*			
État au démarrage		Chaud	Froid
Temps de séchage	min	31/43	37/51
Consommation d'énergie**	kWh	1.33/1.93	1.40/2.04
Énergie/Évaporation de l'eau	kWh/l	0.44/0.39	0.47/0.41
Énergie/Charge de linge	kWh/kg	0.22/0.19	0.23/0.20

* À capacité nominale, une charge coton à 50 % d'humidité initiale et séchée à 0 %.

** À une température ambiante de 22 degrés.



Branchements électriques					
Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage	Puissance totale	Fusible recommandé
			kW	kW	A
Chauffé électriquement	220-240V 1/3 ~	50/60	-	4.0	16
	380-415V 3 ~	50/60	-	4.0	10
	440/480V 3 ~	50/60	-	3.7	20

Raccordement condensats		T5300LE
Diamètre d'évacuation	ø mm	25
Niveaux sonores		
Niveau de pression acoustique	dB(A)	<70
Déperdition calorifique		
% de la puissance installée, max		15
Emballage		
	Séchoir, net, kg	120
	Pompe à chaleur, net, kg	150
	Pompe à chaleur avec transformateur, net, kg	180
	Total net, kg	270
Dimensions en mm		
A	Largeur	790
B	Profondeur	1285
C	Hauteur	1665
D		935
E		740
F		2025
G		100
H		270
I		895
J	Accès de service	500
K	Accès de service	300
1	Plaстрon de commande	3 Raccordement électrique
2	Ouverture de la porte ø 580 mm	4 Raccordement condensats

